



model PHOENIX

Navodila za uporabo

Zaščitne rokavice za gasilce v skladu z EN 659:2003+A1:2008

UPORABA:

Te rokavice ščitijo vaše roke med izvajanjem gašenja in reševanja.

V skladu z zahtevami EN659:2003+A1:2008 ustrezajo naslednjim pogojem:

| TEST | STANDARD | ZAHTEVA | REZULTAT |
|--|----------------|-------------------|-----------|
| odpornost proti obrabi | EN 388 | najmanj stopnja 3 | stopnja 3 |
| odpornost na urez | EN 388 | najmanj stopnja 2 | stopnja 3 |
| odpornost na trganje | EN 388 | najmanj stopnja 3 | stopnja 4 |
| odpornost na vbod | EN 388 | najmanj stopnja 3 | stopnja 3 |
| gorljivost | EN 407 | najmanj stopnja 4 | stopnja 4 |
| odpornost na plamen | EN 367 | vsaj 13 s | ustreza |
| odpornost na toplotno sevanje | EN ISO 6942 | vsaj 20 s | ustreza |
| odpornost na vročinski kontakt pri suhih pogojih temp. 250 ° C | EN 702/250 ° C | vsaj 10 s | ustreza |
| odpornost na vročinski kontakt pri mokrih pogojih temp.250 ° C | EN 702/250 ° C | vsaj 10 s | ustreza |
| toplotno krčenje | ISO 17493 | ≤ 5% | ustreza |
| gibljivost | EN 420 | najmanj stopnja 1 | stopnja 4 |
| pretržna trdnost šivov | EN ISO 13935-2 | najmanj 350 N | ustreza |
| čas odstranitve rokavice | ≤ 3 s | ≤ 3 s | ustreza |
| odpornost na penetracijo tekočih kemikalij | EN 368 | brez penetracije | ustreza |

Človek ne more neposredno uporabiti izmerjenih ravni zmogljivosti za stopnjo zaščite med dejanskim delom.
Toplotna zaščita mokrih rokavic se lahko bistveno zmanjša.

OMEJITVE UPORABE:

Zaščitne rokavice za gasilce zagotavljajo zaščito med gašenjem in reševanjem. V visoko rizičnih gasilskih aktivnostih, med nošenjem aluminizirane reflektivne obleke so obvezne drugačne - specialne rokavice, izdelane v skladu z EN 1486.

Po zahtevni mehanski ali temperaturni obremenitvi je potrebno zaščitne rokavice pregledati zaradi morebitnih poškodb.

Poškodbe zaradi odrgnin, ostrih predmetov, visoke temperature in močne umazanije zmanjšajo zaščitne lastnosti rokavic. Rokavice s takimi in podobnimi poškodbami je potrebno zavreči.

HRAMBA:

Zaščitne rokavice morajo biti shranjene v suhem prostoru z normalno sobno temperaturo.

ČIŠČENJE:



a.) Dovoljeno je pranje z blagim detergentom pri temp. do 60°C. Prepovedano je beljenje in kloriranje, likanje, čiščenje s perklor-etilenom in centrifugiranje.

b.) Ne uporabljajte topil, ki vsebujejo detergente ali mikro-emulzije, ne uporabljajte mehčalcev.

c.) Ne uporabljajte odstranjevalce madežev in pospeševalcev čiščenja.

OZNAČEVANJE:

ESKA Lederhandschuhfabrik GmbH & Co.KG

Phoenix 8050

številka 9

EN 659:2003+A1:2008



CE 0534



Proizvajalec:

ESKA Lederhandschuhfabrik GmbH & Co. KG Am Thalbach 2, A-4600 Wels, Austria

ESKA®

Ekskluzivni uvoznik za Slovenijo (program za gasilce):

Tehnologika d.o.o., Sneberska cesta 101a, 1260 Ljubljana – Polje

Tel.: 059/153-034, info@tehnologika.si, www.tehnologika.si

TEHNOLOGIKA